

Boisko wielofunkcyjne - Cierpice

cierpicee

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 1 0105-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0.1	ha ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 72	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
3	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 3 72	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
4	KNR 2-21 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) 122.25	m ³ m ³	122.250	
				RAZEM	122.250
5	KSNR 1 0204-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowład. po terenie lub drogach gruntow.(kat.gr. III-IV) Krotność = 5 122.25	m ³ m ³	122.250	
				RAZEM	122.250
6	cena zakładowa	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 1080	m ² m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
7	cena zakładowa	Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonu - warstwa wiążąca o grub. 2 cm 1080	m ² m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
8	cena zakładowa	Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonu - warstwa wiążąca - za każdy dalszy 1 cm grub. Krotność = 5 1080	m ² m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
9	cena zakładowa	Ułożenie nawierzchni <i>ze sztucznej trawy</i> <i>φ. 15-20mm</i> 1080	m ² m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
10	KNR 2-31 0105-03	Podbudowa płaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - bieżnia 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
11	KNR 2-31 0105-04	Podbudowa płaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - bieżnia Krotność = 7 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
12	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm- bieżnia 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
13	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm- bieżnia 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
14	cena zakładowa	Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonu - warstwa wiążąca o grub. 2 cm- bieżnia 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
15	cena zakładowa	Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonu - warstwa wiążąca - za każdy dalszy 1 cm grub.- bieżnia Krotność = 4 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	cena zakładowa	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej gr. 10-15 mm	m ²		
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
17	cena zakładowa	Konstrukcja skoczni w dal o wym.: 7.5 x 5 m typu Faserfix-Sport	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz.	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
19	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 7 100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
20	cena zakładowa	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		Krotność = 0.5 100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
21	cena zakładowa	Place i chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
22	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		16.33	m ³	16.330	
				RAZEM	16.330
23	KNR 2-01 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		19.3	m ³	19.300	
				RAZEM	19.300
24	KNR 2-01 0407-01	Odzież betonowa o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem zaprawą cem.	m		
		220	m	220.000	
				RAZEM	220.000
25	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		20.85	m ³	20.850	
				RAZEM	20.850
26	KNR 2-01 0402-03 analogia	Ława pod korytka betonowa zwykła	m ³		
		1.58	m ³	1.580	
				RAZEM	1.580
27	WYCENA INDYWIDUALNA	Odwodnienie typu RECYFIX Standard 150	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
28	KNR-W 2- 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
29	cena zakładowa	Wsporniki ze stali do siedzeń PCV	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
30	cena zakładowa	Montaż siedzeń PCV	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		40	szt	40.000	
				RAZEM	40.000
31	cena zakładowa	Konstrukcja do koszykówki	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
32	cena zakładowa	Osadzenie gotowych bramek - piłka ręczna	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-23 0309-02 analogia	Osadzenie tulej do słupków i stojaków pod bramki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	cena zakładowa	Ogrodzenie boiska z paneli typu 3D NYLOFOR wraz z bramą dwuskrzydłową 400x200 oraz furtką 125x200 - od strony północnej	kpl. mb kpl.	46,0 1.000	
		1			
				RAZEM	1.000