

RIT.271.2.7.2023

WYJAŚNIENIA DO ZAPISÓW SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, na zadanie pn.

Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu „Rozwój pasji i zainteresowań młodzieży w Gminie Wielka Nieszawka”

Na podstawie art. 284 ustawy Pzp, wyjaśniam następująco:

Wykonawca zadał następujące pytania:

Pytanie 1: Kierujemy zapytanie do części I pozycja 7 wzmacniacz gitarowy. Wskazany w OPZ wzmacniacz jest firmy Marshall, który nie jest już produkowany. Proszę o zmianę zapisu przedmiotu z uwzględnieniem produktów dostępnych na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający po weryfikacji urządzeń dostępnych na rynku informuje, iż produkt o wskazanych w SWZ parametrach jest dostępny na rynku.

Pytanie 2: Kierujemy zapytanie do pozycji 8. gitara basowa elektryczna. Wskazana w OPZ gitara to Fender American Professional Jazz Bass MN NAT, która nie jest dostępna w sprzedaży. Proszę o zmianę zapisu w OPZ na gitarę dostępną na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę na gitarę o parametrach co najmniej wskazanych poniżej:

1. Korpus: Olcha
2. Gryf: Klon, Modern "C"
3. Podstrunnica: Pau Ferro
4. Progi: 22, Medium Jumbo
5. Radius: 12"
6. Menzura: 34" (86.36 cm)
7. Mostek: Fender HiMass™ with Chrome-Plated Zinc Saddles
8. Układ przetworników: SS
9. Przetworniki: Player Plus Noiseless™ Jazz Bass x2
10. Potencjometry: Master Volume, Pan Pot (Pickup Selector), Treble Boost/Cut, Midrange Boost/Cut, Bass Boost/Cut, Active/Passive Mini Toggle
11. Przełącznik: Pan Pot

12. Pickguard: 3-Ply Mint Green
13. Klucze: Standard Open-Gear
14. Osprzęt: Nickel/Chrome
15. Kolor: 3-Tone Sunburst

Pytanie 3: Kierujemy zapytanie do części 1 pozycja 16. Kontrabas. Wskazany w OPZ kontrabas marki Palatino, nie jest dostępny w sprzedaży. Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia na produkty dostępne na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę na kontrabas o parametrach co najmniej wskazanych poniżej:

1. Rozmiar: 4/4
2. Okres gwarancji (m-ce): 24
3. Gotowy do gry
4. Ilość strun: 4
5. Osprzęt: z drzewa utwardzonego
6. Kolor: ciemnobrązowy lakier z odcieniem czerwonym
7. Mechanika: tyrolska
8. Typ instrumentu: Akustyczne
9. Obowiązkowo smyczek kontrabasowy 4/4 z drewna brazylijskiego, rodzaj prętu – okrągły, włosie naturalne oraz pokrowiec na kontrabas i smyczek.

Pytanie 4: Kierujemy zapytanie do części I pozycja 17 Keyboard z dynamiką uderzenia. Wskazany w OPZ to model YAMAHA PSR-E463, który nie jest już dostępny w sprzedaży. Proszę o wyrażenie zgody na sprzęt tego samego producenta o parametrach: klawiatura 61 klawiszy dynamicznych 3 stopnie czułości klawiatury: Soft, Medium, Hard, Fixed Generator brzmienia: AWM Stereo Sampling Polifonia: 64 głosy Brzmienia: 820 (294 Panel Voices +28 Drum/SFX kits +40 Arpeggio + 458 XGlite Voices) Style: 290 Groove Creator: 35 Efekty: DSP, Reverb, Chorus, Master EQ. Programowalne pokręta do sterowania brzmieniami w czasie rzeczywistym, Pokręto modulacji wysokości pitch-bend Arpeggiator: 152 typy. Nakładanie brzmień, podział klawiatury włącznie poszczególnych instrumentów w podkładzie złącze USB (USB TO DEVICE, USB TO HOST) sekcja lekcji Yamaha Education Suite (Y.E.S) rejestrator : 80minut wyświetlacz LED głośniki: 2x12 cm (6W+6W). Wejście mikrofonowe wejścia: 1xAUX IN; 1xSUSTAIN Wyjścia: 1x PHONES/OUTPUT, 2x Jack W zestawie zasilacz, pulpit na nuty, instrukcje w j.polskim wymiary: 136x992x404mm, Waga: 7kg PSR-E473 oprócz szerokiego wachlarza zaawansowanych efektów i stylów akompaniamentu z całego świata, oferuje po raz pierwszy jakość dźwięku pro-sound – cechę, która wcześniej była dostępna tylko w modelach high-end. Bądź wskazanie przykładowego modelu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę sprzętu o wymienionych w pytaniu parametrach.

Pytanie 5: Kierujemy zapytanie do pozycji 31 skrzypce akustyczne. Opis zawarty w OPZ wskazuje na skrzypce YAMAHA KV10SG, które nie są już dostępne w sprzedaży. Proszę o zmianę zapisu OPZ ze wskazaniem produktów dostępnych na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę na skrzypce akustyczne model „ręcznie robiony” o opisie jak poniżej:

Skrzypce 4/4 – top włoski świerk, akustyczny top świerkowy, jawor falisty na płycie spodniej i bocznych, lakier waloryzowany bursztynowo – złoty, gryf heban. Smyczek, kalafonia, podbródki, walizka.

Pytanie 6: Kierujemy zapytanie do części 4 pozycja 1- Rampa oświetleniowa 4 metrowa Wskazana w OPZ rampa oświetleniowa jest firmy STAND4me, nie jest dostępna w sprzedaży. Proszę o wyrażenie zgody na rampę o parametrach: ZESTAW Light Bridge Showtec to stabilny i kompaktowy zestaw kratownicy z 2 stojakami. Kratownica szerokość 3m i składa się z dwóch różnych części, które są łatwe i szybkie w montażu. Dzięki maksymalnej wysokości 3m ten zestaw idealnie pasuje do mobilnych DJ-ów i małych konfiguracji. Zestaw pozwala na zamocowanie 8 opraw oświetleniowych w odległości 300mm pomiędzy nimi. Wysokość i szerokość 3m 8 punktów dołączenia. Obciążenia 60kg bądź wskazanie innego przykładowego modelu dostępnego na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę na zestaw o parametrach wskazanych poniżej:

Rampa oświetleniowa 4m w komplecie 2 statywy z windą, 2 trawersy wraz ze złączkami umożliwiającymi ich szybkie połączenie, 2 uchwyty podtrzymujące trawersy. Statywy oświetleniowe wchodzące w skład zestawu zaprojektowane tak, aby zminimalizować ich wagę przy jednoczesnym zachowaniu solidnej konstrukcji i dużego udźwigu. Mechanizm korbowy. Rampa oświetleniowa składająca się z dwóch 2-metrowych odcinków w układzie tri-system oraz dwóch podpór do zamontowania trawersu.

Specyfikacja techniczna:

1. Przekrój trawersu: konstrukcja w układzie tri-system
2. Materiał: stal, tworzywo sztuczne
3. Zakres regulacji wysokości statywów: 185 – 330 cm
4. Wysokość złożonego statywu: 170 cm
5. Długość trawersów: 2+2 m
6. Rozstaw cięgien głównych układu tri-system: 13 cm;
7. Ilość punktów montażowych: 16 (18 opcjonalnie)
8. Maksymalny udźwig rampy: 100 kg (rozłożone równomiernie)
9. Średnica otworu montażowego podpory: Ø35 mm
10. Maks. rozstaw uchwytów podpory: 22 cm

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

/-/ Krzysztof Czarnecki